

BESTANDEN AANLEVEREN VOOR PRO'S

Fijn, we praten op niveau!

Hieronder staan de specificaties vermeld voor het aanleveren van digitale bestanden. Mochten onderstaande gegevens abacadabra voor je zijn bekijk dan de [Aanleverspec's voor Dummy's](#).

Compleet opgemaakte bestanden

Onze voorkeur gaat uit naar het aanleveren van PDF bestanden. Zie **PDF bestanden opmaken/aanleveren** voor meer informatie. Dus liever **geen** certified PDF's.

Overige bestanden

Omdat we hier met Pro's te maken hebben hoeven we geen verhaal af te steken over welke bestanden wij wel en niet kunnen gebruiken. Voor logo's, teksten en illustraties gaat de onze voorkeur uit naar .ai, .eps of .pdf bestanden. Losse foto/afbeeldingen graag als .tiff, .psd of .jpg bestanden.

Controleren voor aanleveren

Voor alle bestanden zijn er nog een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden zodat wij deze goed kunnen verwerken.

Kleurgebruik en profielen

Je kunt aanleveren in Zwart-Wit, CMYK of RGB* (*alleen voor los fotowerk). Wij willen je adviseren altijd kleurprofielen in te sluiten. Voor het optimale resultaat adviseren wij de volgende kleurprofielen:

	Kleurruimte	Kleurprofiel
Voor vectoren:	CMYK	Coated Fogra39
Voor foto's:	RGB	sRGB IEC61966-2.1
Voor Zwart-Wit foto's	Grayscale	Dot Gain 20%

! Gebruik je een ander kleurprofiel? Geeft dit dan bij ons aan!

! Bestanden zonder kleurprofiel worden omgezet naar bovenstaande profielen. Het eindresultaat kan afwijken van uw beeldschermweergave.

Steun,- en PMS kleuren

! Gebruik alleen Pantone Solid Coated. Wij refereren altijd naar de laatste versie van de Pantone Solid Coated waaijer.

! PMS Kleuren zijn altijd een benadering, een 100% match kunnen wij niet garanderen. Wil je zeker weten hoe je huisstijlkleur door ons geproduceerd wordt? Vraag dan eerst een kleurproef aan.

! Als grijswaarden geen PMS kleur zijn gebruik dan altijd een percentage van zwart.

! Voor de meest volle kleur zwart adviseren wij C40, M30, Y30, K100.

! Fluor en metallic PMS kleuren zijn niet te printen. Deze kunnen wel in snijfolie worden uitgevoerd.

Werken op schaal

Werk bij een formaat tot 250 x 250 cm - schaal 1:1. Daarboven graag 1:10 aanleveren. Houd bij het werken op schaal rekening met de resolutie op het eindformaat. Bij opmaak 1:10 moet de resolutie x10 zo hoog zijn.

! Geef duidelijk aan welke schaal is gebruik.

! Afbeeldingen **niet downsamplen** maar uitsluitend ZIP-compressie toe passen.

! Bij **snijteksten**: Effecten zoals rondzetten, slagschaduw etc dienen te worden uitgebreid.

TIP 1

Maatvoering

Wij werken altijd met de volgende maatvoeringsnotitie

Breedte x Hoogte

TIP 2

Bevat het bestand tekst of lijndiktes?

Zet de teksten om naar lettercontouren. (**ctrl+shift+O**)

En zet lijndiktes om naar paden. **Object-> Pad-> Omtreklijn**

TIP 3

Wil je zeker weten hoe je huisstijlkleur door ons geproduceerd wordt?

Vraag dan eerst een kleurproef aan. Wij refereren altijd aan de laatste versie van de Pantone Solid Coated waaijer.

BESTANDEN AANLEVEREN VOOR PRO'S

Zichtafstand en resolutie

De resolutie is afhankelijk van de zichtafstand.

Buitentoepassingen, zoals bouwboarden of spandoeken, die vanaf een afstand van **10 meter** of meer bekeken worden, is **40 DPI** op eindformaat voldoende.

Voor zichtafstanden van **3 tot 10 meter**, is **50 tot 70 DPI** op eindformaat voldoende.

Wordt het resultaat van **dichtbij** bekeken, dan is **100 tot 150 DPI** op eindformaat raadzaam.

Voor optimaal resultaat van een afbeelding met **heel veel detail** welke van dichtbij wordt bekeken is een resolutie van **300 DPI** op eindformaat aan te bevelen.

Afloop, bleed, overfill of drukmarkeringen

Het type product bepaald de afloop / bleed / overfill

Reclamebord / paneel rondom	rondom 10 mm afloop
Spandoeken	geen afloop
Stickers / posters	rondom 10 mm afloop
Textieldoeken	rondom 10 mm afloop
Vlaggen / banieren	rondom 10 mm afloop
Display materialen	volgens beschikbare werktekeningen

! Geen paskruizen / snijtekens / cropmarks of drukmarkeringen plaatsen

PDF bestanden maken

Maak je PDF aan met behulp van onze PDF.joboptions.
De settings zorgen automatisch voor de juiste PDF.

[Klik hier om de joboptions en instructie te downloaden](#)

Last but not least.... bestanden versturen

Als al het werk gedaan is kan je de bestanden sturen naar jouw contactpersoon bij Cubord Signmakers.

Bestanden <8mb mogen per email verstuurd worden.

Bestanden >8mb kunnen verstuurd worden via [wettransfer.com](#).

Vermeld bij het versturen van je bestanden altijd duidelijk het projectnummer, offerte / opdrachtnummer en/of opdrachtgever.

En onthoud....

We zijn allemaal professionals, maar om hulp vragen mag altijd!

TIP 5

Tekst leesbaar vanaf een afstand?

Aantal meters : 3 =
hoogte tekst in cm

VOORBEELD

150 meter : 3 = 50 cm

Bij een afstand van 150 meter moeten de letters minimaal 50 centimeter hoog zijn.

TIP 6

Formaten

De formaten in onze proeven of offertes zijn altijd het afgewerkte formaat.

TIP 7

Zeil- of meshdoek?

Hou rekening met een rand van 5 cm waar de gaten van de ogen komen.

TIP 8

Check, check, dubbel check....

Wij controleren alle bestanden.
Kleine aanpassingen doen wij zelf. Voor grote aanpassingen gaan we contact opnemen.

Zijn er nog vragen??
Stuur een mail naar je contactpersoon of bel met 010 - 421 46 37 en vraag naar een van onze DTP medewerkers.